MEMBRANAS LÍQUIDAS POLCOM®

Especificaciones técnicas

MEMBRANA LÍQUIDA 4 Kg y 20 Kg.



Características generales:

- Alto contenido de resina elastomérica de última generación.
- Se estira hasta 4 veces su tamaño sin dañarse y no se quiebra aún con temperaturas considerablemente bajas.
- Excelente adherencia sobre múltiples superficies como hormigón, tejas, membranas, ladrillos fibrocemento, cerámicas, madera y metal, entre otros.
- Gran capacidad para el sellado de fisuras.
- Aislante térmico, alto valor reflejante de los rayos solares.
- Aspecto agradable, terminación semi-mate, el blanco puede entonarse para obtener colores claros.



Características técnicas:

Color	Blanco/Teja/Verde Cemento
Estado físico	Fluido viscoso tixotrópico
Aspecto final	Membrana elástica
рН	8,0 - 9,0
Densidad (kg/L)	1,3 - 1,4
Cont. de dióxido de titanio	6,00%
Contenido de sólido	55%
Temperatura de aplicación	> 5 ºC
Solubilidad en agua	Soluble
Olor	Débil



Restricciones de uso:

- No debe colocarse en zonas dónde se empoce el agua.
- No aplicar en días con alta humedad.



MEMBRANAS LÍQUIDAS POLCOM®

Especificaciones técnicas

MEMBRANA LÍQUIDA FIBRADA 4 Kg y 20 Kg.



Características generales:

- Alto contenido de resina elastomérica de última generación.
- Se estira hasta 4 veces su tamaño sin dañarse y no se quiebra aún con temperaturas considerablemente bajas.
- Contiene fibras científicamente seleccionadas.
- Excelente adherencia sobre múltiples superficies como hormigón, tejas, membranas, ladrillos fibrocemento, cerámicas, madera y metal, entre otros.
- Gran capacidad para el sellado de fisuras.
- Aislante térmico, alto valor reflejante de los rayos solares.
- Aspecto agradable, terminación semi-mate, el blanco puede entonarse para obtener colores claros.



Características técnicas:

Color	Blanco/Teja/Verde Cemento
Estado físico	Fluido viscoso tixotrópico
Aspecto final	Membrana elástica
рН	8,0 - 9,0
Densidad (kg/L)	1,3 - 1,4
Cont. de dióxido de titanio	4,00%
Contenido de sólido	55%
Temperatura de aplicación	> 5 ºC
Solub <mark>ilidad en agua</mark>	Soluble
Olor	Débil



Restricciones de uso:

- No debe colocarse en zonas dónde se empoce el agua.
- No aplicar en días con alta humedad.

